

ماستیک سرد ریز (JF-202) JOINT FILLER

شرح محصول:

ماستیک JF-202 ماده ای یک جزئی بر پایه رزین های امولسیونی که جهت پرکردن درزهای نما به کار می رود که علاوه بر زیبایی و تنوع رنگ دارای مقاومت بالایی در برابر عوامل جوی است و در شرایط بد آب و هوایی خصوصیات و حالت ارتجاعی خود را حفظ می کند. ماستیک درزبندی JF-202 بصورت سرد قابل استفاده می باشد.

موارد مصرف:

- جهت پرکردن درزهای انبساط و ساختمانی در نما
- درزهای بین دیواره های بتنی
- درزهای بین پنجره و دیوار

مزایا:

- ✓ چسبندگی بسار عالی
- ✓ مقاوم در برابر بارش و عوامل جوی
- ✓ شره نکردن در درزهای عمودی

روش و میزان مصرف:

سطح زیرکار باید کاملاً خشک، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد چربی و نفتی بوده و فاقد هرگونه قطعات سست و مواد اضافی خارجی باشد. جهت شستشوی مواد چربی و قطعات سست چسبیده به سطح می توان از یک واترجت با فشار آب متناسب و برای از بین بردن گرد و غبار میتوان از یک کمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود.

ماستیک JF-202 با استفاده از کاردک یا پمپ درون درزها ریخته میشود و تا پرشدن کامل درز ادامه می یابد.

مقدار مصرف:

برای هر مترطول ژوئن بابعاد $10\text{mm} \times 20\text{mm}$ مقدار 260 گرم ماستیک مورد نیاز است.

برای هر مترطول ژوئن بابعاد $20\text{mm} \times 20\text{mm}$ مقدار 540 گرم ماستیک مورد نیاز است.

توجه: از حرارت دادن مستقیم پرهیز شود.



مشخصات فنی:

حالت فیزیکی: خمیری

رنگ: طوسی، سفید و مشکی

وزن مخصوص: 1.3kg/liter

استاندارد: ASTM D 1190

FLOW: ندارد

شرایط و زمان نگهداری: تا ۶ ماه در بسته بندی اصلی و بدور از تابش مستقیم آفتاب و یخزدگی در دمای ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی: بسته به سفارش مشتری

حفاظت و ایمنی:

- ❖ این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با وجود این نباید به هیچ عنوان بلعیده شود و یا با چشم تماس داشته باشد.
- ❖ در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- ❖ در صورت بلعیده شدن باید فوراً به پزشک مراجعه شود.

