

چسب کاشی خمیری Tile Adhesive Pasty

RAJFIX

شرح محصول:

چسب کاشی خمیری RAJFIX محصولی است بر پایه رزین های امولسیون، پودر های معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی است و یکی از مصالح ساختمانی جدید که همزمان سرعت در کار، دقت در نصب و استحکام و کاهش هزینه را به همراه دارد چسب کاشی خمیری به شما امکان می دهد تا کاشی، سرامیک و سنگ را با اطمینان کامل بر روی هر سطحی، حتی به صافی شیشه نصب نمائید. برای نوسازی کاشیکاریهای قدیمی دیگر نیازی به کندن پرهزینه کاشی قبلی نیست و به راحتی می توانید با استفاده از چسب کاشی خمیری، کاشی جدید را بر روی کاشی قبلی نصب کنید.

هنگام استفاده از چسب کاشی خمیری، کاشیکار می تواند تا تراز کامل کاشی، آن را در جهات مختلف حرکت دهد. سپس برای همیشه کاشی آن طور که شما می خواهید در جای خود قرار خواهد گرفت. استحکام بی نظیر و الاستیسیته بالا از دیگر خواص چسب کاشی خمیری است که به کاشی شما عمری همپای ساختمان شما خواهد داد. مصرف کم چسب کاشی خمیری و سرعت عمل کاشیکار ماهر هزینه های نصب را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد.

چسب کاشی خمیری این شرکت بانام تجاری RAJFIX تولید و عرضه میگردد.

موارد مصرف:

- نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ و موزائیک بر روی سطوح مختلف
- نصب قرنیزهای سنگی، سنگ های آنتیک، کارهای ظریف و تزئینی
- چسباندن کاشی و سرامیک بر روی کاشیکاری قدیمی بدون نیاز به برداشتن آن

مزایا:

- ✓ سهولت اجرا و کارپذیری بالا
- ✓ چسبندگی بسیار بالا به سطح زیر کار و خاصیت ارتجاعی مناسب
- ✓ دوام و ماندگاری زیاد بدون امکان جداسازی در نشست ساختمان
- ✓ قابلیت اجرا بر روی سطوح افقی و عمودی
- ✓ مقاوم در برابر تنش های ساختمان





روش و میزان مصرف:

سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه گرد و غبار، چربی و ذرات سست بوده و کاملاً صاف باشد. در صورت ناهموار بودن سطوح زیر کار، برای کاهش میزان مصرف چسب میتوان با استفاده از اندود سیمانی و چسب بتن برای حصول سطحی کاملاً هموار استفاده نمود.

در صورت نصب بر روی کاشی قدیمی ابتدا لعاب کاشی قدیمی به صورت موضعی برداشته شود. سپس چسب کاشی خمیری را با کاردک شانه دار به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳ الی ۴ میلیمتر روی سطح مورد نظر پخش کرده و کاشی ها را تا مدت زمان کمتر ۲۰ دقیقه روی آن نصب نمایید.

میزان مصرف چسب رابطه مستقیم با زیرسازی کار دارد ولی به طور متوسط حدود ۳ الی ۴ کیلوگرم بر مترمربع می باشد. مصرف بیش از اندازه چسب کاشی دلیلی بر افزایش میزان چسبندگی نبوده و توصیه نمی شود.

توجه:

چسب باقی مانده را در معرض هوا قرار ندهید و در حین چسباندن آنقدر چسب روی دیوار بکشید که بتوانید ظرف مدت ۲۰ دقیقه کاشی را روی آن نصب نمائید.

مشخصات فنی:

حالت فیزیکی: خمیری

رنگ: سفید

وزن مخصوص: 1.6kg/lit

یون کلر: ندارد

مقاومت چسبندگی: 2N/mm²

استاندارد: EN12004 Type D₁ T & ISIRI 12492

زمان باز: ۲۰ دقیقه

زمان کارپذیری: ۶۰ دقیقه

شرایط و زمان نگهداری: تا شش ماه در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت و تابش مستقیم آفتاب و در دمای ۵ تا ۳۵ (درجه سانتیگراد)

بسته بندی: سطل های ۱، ۵، ۱۲ کیلویی

حفاظت و ایمنی:

- ❖ این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با وجود این نباید به هیچ عنوان بلعیده شود و یا با چشم تماس داشته باشد.
- ❖ در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- ❖ در صورت بلعیده شدن باید فوراً به پزشک مراجعه شود.
- ❖ این ماده آتش زا نیست.

این محصول دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره ۹۰۸۲۴۴۷۹۹۸ میباشد

