

پوشش محافظ نما Surface Protective Coating

SPC-10

شرح محصول:

پوشش محافظ نما SPC-10 یک پوشش تک جزئی با بنیان شیمیایی رزین اکریلیک اصلاح شده می باشد که پس از اجرا روی انواع مصالح ساختمانی، غشایی کاملاً الاستیک، مقاوم در برابر نور خورشید و باران، با چسبندگی بالا و آب بند به دست می دهد که مانع تنفس زیرآیند نمی گردد.

موارد مصرف:

- آب بندی نماهای باران گیر
- نماهای تگری
- به عنوان جایگزین مناسب و اقتصادی برای پوشش های آبنندی و ایزولاسیون در دیوارهای جانبی و حائل
- محافظت و آبنندی نماهای سنگی، آجری و سیمانی

مزایا:

- ✓ حفاظت نما در مقابل عوامل جوی، باد، باران، سرما، گرما.
- ✓ قدرت چسبندگی زیاد به انواع مصالح ساختمانی
- ✓ قابل اجرا روی سطوح افقی و عمودی
- ✓ عدم ایجاد تغییرات محسوس در رنگ مصالح
- ✓ مقاوم در برابر تابش نور خورشید اشعه (UV) و گاز دی اکسید کربن

روش و میزان مصرف:

ابتدا سطح زیرین باید کاملاً تمیز و عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد. سپس پوشش محافظ نما با استفاده از غلتک، قلم مو یا پیستوله در یک یا دولایه بر روی سطوح اجرا گردد.

میزان مصرف پوشش محافظ نما SPC-10 به ازای هر مترمربع سطح ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم می باشد.

حداقل دمای مناسب جهت اجرای پوشش ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد.



مشخصات فنی:

حالت فیزیکی: مایع غلیظ

رنگ: سفید

وزن مخصوص: 1gr/cm^3

یون کلر: ندارد

قابلیت انحلال: در آب

PH: حدود 7

شرایط و زمان نگهداری: تا یکسال در بسته بندی اصلی و بدور از تابش مستقیم آفتاب و یخزدگی در دمای ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد

بسته بندی: گالن ۵ و ۲۰ کیلویی

حفاظت و ایمنی:

- ❖ این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با وجود این نباید به هیچ عنوان بلعیده شود و یا با چشم تماس داشته باشد.
- ❖ در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- ❖ در صورت بلعیده شدن باید فوراً به پزشک مراجعه شود.
- ❖ این ماده آتش زا نیست.

